

Autoklaw Klasa B Interwell

Najnowocześniejsza technologia

Pierwsze na rynku autoklawy w pełni zautomatyzowane

Certyfikat CE

Wyświetlacz LCD, ułatwia wybór z spośród 8 programów sterylizacji i 2 programów testowych

Automatyczne zasilanie w wodę i odprowadzenie wody oraz nadmiarem powietrza

Wewnętrzna drukarka umożliwia zapisywanie informacji na temat przeprowadzanych sterylizacji

Pełne bezpieczeństwo użytkownika zapewnia:

System regulacji temperatury: Kiedy wewnętrzna temperatura jest zbyt wysoka, automatycznie zostaje odcięte zasilanie i uruchamia się system alarmowy.

Kontrola ciśnienia: Gdy ciśnienie wewnątrz komory jest zbyt wysokie, zostaje uruchomiony system alarmowy.

System bezpiecznego, automatycznego zamykania drzwi komory.

Sygnalizacja niskiego poziomu wody: Gdy poziom wody w zbiorniku jest zbyt niski, uruchamia się system alarmowy.



Dane techniczne:

Model: T&S 14B

Wymiary komory (mm)($\text{Ø} \times \text{D}$): 250×270

Pojemność komory (litry): 14L

Wymiary całkowite (cm)(L×W×H): 48×48×52

Moc ogrzewania: 1200W

Waga netto (kg): 37

Waga brutto (kg): 45

Wymiary opakowania (cm): 68×60×50

Zasilanie: 220±10%,50/60HZ,10A

Temperatura sterylizacji: 121/134

Czas sterylizacji: Uzależniony od programu sterylizacji

Procedury suszenia: Suszenie próżniowe

Sterylna konstrukcja: Stal nierdzewna SUS#304

Czas sterylizacji: Uzależniony od programu sterylizacji

Procedury suszenia: Suszenie próżniowe

Sterylna konstrukcja: Stal nierdzewna SUS#304

Zbiornik na wodę: wewnętrzny

Stal nierdzewna wewnątrz komory: 3 tace

Wyświetlacz LCD

8 programów stylizacji

i 2 programy testowe

Bezpieczny, w pełni zautomatyzowany system zamykania drzwi komory

Wbudowana drukarka

